

CUT 40PA

40 Amper, Plazma Kesme Makinesi

DC | 1 Faz



Karbon Çelik Koparma
Kalınlığı (mm): ≤20

Kesme Kapasitesi (mm):

Karbonlu çelik : ≤10~12
Paslanmaz çelik : ≤8~10
Aluminyum : ≤8~10
Bakır : ≤8~10

- İnvörtör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür.
- Pilot arc teknolojisi sayesinde; ark başlangıcı kolay, kesme kapasitesi ve kesme hızı yüksek olup, sarf malzemelerin ömrü daha uzundur.
- 2T / 4T tetik ayarları ile uzun veya hassas işlerde çalışana kolaylık sağlar.
- Aşırı sıcaklık ve amperlerde farklı koruma ve alarm fonksiyonları (düşük hava basıncı, torçarızası, v.b.) mevcut olup, ön panelde ikaz ışığı yanar.
- Dijital gösterge.
- Gelişmiş ark teknolojisi ile yüksek hızda kesim.

Giriş Voltajı	Frekans (Hz)	Ortalama Giriş Akımı (A)	Ortalama Giriş Gücü (kVA)	Kesme Akımı Ayar Aralığı (A)	Boşta gerilim (V)
1~220/230V±10%	50/60	31.5	7.22	20-40	385
Çalışma süresi (40 °C, 10 dakika)	Ölçüler (mm):	Koruma sınıfı	Devre kesici	Ağırlık (kg)	Soğutma Yöntemi
40% 40A - 60% 35A 100% 25A	430x160x300	IP21S	JD03-A1 30A	6.1	Hava